

Subdomains via Mod Rewrite

Um Subdomains innerhalb eines Apache Virtual Hosts zu ermöglichen beispielsweise folgendes innerhalb des VirtualHost-Eintrags der Apache-Konfiguration eintragen.

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} subdomain.domain.tld
RewriteRule ^(.*)$ /var/www/http/www.domain.tld/subdomain$1 [L]
```

Das Verzeichnis *subdomain* unterhalb von */var/www/http/www.domain.tld* sollte natürlich zeitgleich erstellt werden.

Nicht vergessen: ServerAlias innerhalb des VirtualHost-Eintrags und eventuell DNS-Zonendatei erweitern.

Sollten Custom Error Nachrichten gesetzt sein müssen diese natürlich vom Rewrite ausgenommen werden. Der Eintrag würde in dem Fall beispielsweise so aussehen:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/custom-apache-error-messages/
RewriteCond %{HTTP_HOST} subdomain.domain.tld
RewriteRule ^(.*)$ /var/www/http/www.domain.tld/subdomain$1 [L]
```

From:

<https://wiki.hot-chilli.net/> - Hot-Chilli Wiki

Permanent link:

<https://wiki.hot-chilli.net/allgemeine-howtos/apache/mod-rewrite/subdomains-via-mod-rewrite>

Last update: **2016/01/18 16:20**

