Restore einer einzelnen Datenbank

Wurden beim dump einer einzelnen Datenbank die Angaben –databases und –add-drop-database weggelassen, fehlen im Dump die Statements *drop datenbankname;*, *create datenbankname;* und *use datenbankname;*. Deswegen erfolgt der Restore in einem solchen Fall folgendermassen:

```
mysql -p datenbankname < mysqldump.sql
```

Gibt es nach dem Restore Probleme mit Umlauten (die einfach nicht da sind bzw durch wilde Zeichenfolgen ersetzt wurden), dann sollte beispielsweise folgender Befehl verwendet werden:

```
mysql -p --default-character-set=utf8 datenbankname < mysqldump.sql
```

Um generell Kollationsprobleme zu vermeiden, sollte möglichst immer mit den Parametern –databases und –add-drop-database gearbeitet werden. In einem solchen Fall sieht der dump dann so aus:

```
--
-- Current Database: `myExampleDatabase`
--

/*!40000 DROP DATABASE IF EXISTS `myExampleDatabase`*/;

CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `myExampleDatabase` /*!40100
DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;

USE `myExampleDatabase`;
```

From:
https://wiki.hot-chilli.net/ - **Hot-Chilli Wiki**

Permanent link:
https://wiki.hot-chilli.net/allgemeine-howtos/mysql/restore-einer-einzelnen-datenbank

Last update: **2015/08/01 12:55**